



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Машина разрывная Р-10, Р-20, Р-50, Р-100



Машины гидравлические предназначены для статических испытаний образцов металлов и сплавов и изделий из них (метизов и пр) на растяжение, на сжатие и изгиб.

Машины позволяют производить запись диаграммы нагружения на двухкоординатном самописце.

Машина устанавливается на фундамент.

Комплект поставки базовый

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Разрывная машина в сборе	1
2.	Комплект захватов с губками	1
	Базовая цена	

Технические характеристики

Тип машины	Р-10	Р-20	Р-50	Р-100
Наибольшая предельная нагрузка, кН	100	200	500	1000
Диапазоны измерения нагрузки (цена наименьшего деления шкалы), кН	0-20(0,04) 0 - 50(0,1) 0 - 100(0,2)	0-40(0,08) 0 - 100(0,2) 0 - 200(0,4)	0-100(0,2) 0 - 250(0,5) 0 - 500(1)	4-200(0,4) 100-500(1,0) 200-1000(2,0)
Максимальная высота рабочего пространства, мм, при испытании на				
- растяжение	800	900	1000	1100
- на сжатие	210	210	200	220
Рабочий ход активного захвата, мм	280	300	320	340
Диапазон скоростей перемещения активного захвата без нагрузки, мм/мин	8-300	5-200	3-100	3-100
Скорость установочного хода пассивного захвата, не менее, мм/мин	200			
Предел допускаемой погрешности при измерении нагрузки, начиная с 20% наибольшего значения каждого диапазона, %	±1			
Масштаб диаграммной записи перемещения активного захвата	5:1; 50:1			
Размеры испытываемых образцов:				
- диаметр цилиндрических образцов, мм;	5 - 20	5 - 25	8 - 36	8-50
- толщина х ширина плоских образцов, мм;	[0,5-20]x40	[0,5-25]x40	[0,5-40]x40	[5-50][80
- диаметр образцов с головками, мм	<20	<25	<30	<30
Габаритные размеры, не более, мм:				
-длина	1410	1550	1750	2970
-ширина	940	950	960	1930
-высота	2485	2900	3510	4590
- углубление (прямоук)	350	450	500	650
Параметры питания	380 В, 50 Гц			
Масса, не более, кг	1 250	1 820	2 900	7186

Комплектуется по отдельному заказу

№п/п	Наименование	Цена (грн.)
1.	Динамометр образцовый ДОСМ, ДОР	Дог.
2.	Приспособление на сжатие	Дог.
3.	Приспособление на изгиб и перегиб	Дог.
4.	Комплект губок	Дог.
5.	Специальные приспособления заказчика	Дог.

**Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6**

**E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua**