# Маятниковые копры серии JB-B
# (испытания на ударную вязкость по методу Шарпи)

**Назначение:**
Маятниковые копры серии JB-B предназначены для определения ударной вязкости металлических материалов при динамической нагрузке. Маятник машины поднимается или опускается автоматически. Достоинствами является простота работы, высокая эффективность, безопасность (наличие защитных ограждений) и надежность. Маятниковые копры подходят для лабораторной, металлургической промышленности, машиностроения, литейных цехов, металлургических заводов и других предприятий.

**Стандарты:**
Маятниковые копры серии JB-B разработаны в строгом соответствии стандартам ASTM E23, ISO148-2006 and GB/T3038-2002, GB/229-2007.

**Технические характеристики:**

| Спецификация | JB-300B | JB-500B | JB-750B |
|---|---|---|---|
| Запас потенциальной энергии, Дж | 150,300 | 250,500 | 500,750 |
| Скорость движения маятника в момент удара, м/с | 5.2 | 5.4 | 5.9 |
| Угол взведения молота | 150º | | |
| Расстояние между опорами, мм | 40 | | |
| Расстояние между центром вращения маятника и центром образца, мм | 750 | | |
| Радиус закругления губок, мм | R1-1.5 | | |
| Радиус закругления ножа молота, мм | R2-2.5 (R8 необязательный) | | |
| Размер образца, мм | 10×10×55 | | |
| Источник питания | 3-фазный, 380В, 50Гц/60Гц | | |
| Габаритные размеры, мм | 2124×600×1340 | 2144×736×1390 | 2450×1200×2455 |
| Масса, кг | 450 | 650 | 2300 |

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua