



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПГРП – 4Э

Пресс гидравлический испытательный ПГРП – 4Э предназначен для испытания на прочность при сжатии образцов асфальто-бетона и др.

Пресс комплектуется стрелочным (механическим) или электронным силоизмерителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диаметр большого поршня – 58 мм
- Диаметр малого поршня – 10 мм
- Ход большого поршня – 60 мм
- Максимальное расстояние между поршнем и верхней плитой – 120мм
- Диаметр опорной поверхности поршня – 80мм
- Номинальное усилие – 39,2 кН (4тс)
- Предельное рабочее давление – 15,2 МПа (155 кгс/см²)
- Погрешность - +1,0%
- Масса – 22 кг
- Размер – 460 × 385 × 160 мм

По отдельному заказу для повышения точности измерения пресс может быть откалиброванный одна или две тонны.

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua