



**Лабораторне обладнання  
Реалізація  
Ремонт  
Модернізація  
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



**ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"**



## **Прессы испытательные П-10, П-50, П-125, П-250, П-500**



Прессы лабораторные испытательные П-10, П-50, П-125, П-250, П-500 предназначены для испытания образцов и изделий строительных материалов (бетона, природных и искусственных строительных камней) на сжатие. Машина оснащена торсионным гидравлическим силоизмерителем. Управление прессом – централизованное, кнопками, маховичком с гидравлическим устройством стабилизации скорости перемещения рабочего стола, автоматическим ограничением нагрузки.

Область применения – строительная промышленность (заводы ЖБИ и стройматериалов, НИИ строительных материалов и конструкций).

### **Технические характеристики**

| <b>Параметры</b>                                                     | <b>П-10</b>      | <b>П-50</b>        | <b>П-125</b>      | <b>П-250</b>      | <b>П-500</b>       |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Наибольшая предельная нагрузка, Тс                                   | 10               | 50                 | 125               | 250               | 500                |
| Диапазоны измерения нагрузки, Тс:                                    | 0...10           | 0...50             | 0...125           | 0...250           | 0...500            |
| Допускаемая погрешность измерения нагрузки от измеряемой величины, % | 1                |                    |                   |                   |                    |
| Скорость перемещения поршня рабочего цилиндра без нагрузки, мм/с     | 0,8              | 0,8                | 0,3               | 0,3               | 0,3                |
| Рабочий ход поршня, мм                                               | 100              |                    |                   |                   |                    |
| Высота рабочего пространства, мм                                     | 400              | 630                | 800               | 1000              | 1250               |
| Ширина рабочего пространства, мм                                     | 250              | 345                | 470               | 500               | 600                |
| Габаритные размеры, не более, мм                                     | 880x650<br>x1530 | 1120x1010<br>x2230 | 1920x820<br>x2180 | 2100x900<br>x2175 | 2500x1170x<br>3600 |
| Параметры питания                                                    | 380 В, 50 Гц     |                    |                   |                   |                    |
| Потребляемая мощность, не более, кВт                                 | 1,1              | 1,5                | 1,8               | 2,3               | 3,2                |
| Масса, не более, кг                                                  | 450              | 1600               | 2200              | 3530              | 7260               |

Тел./факс: (05236) 7-15-00,  
7-08-81, 7-08-83.  
Адреса: 27507,  
Кіровоградська обл.,  
м.Світловодськ,  
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: [info@asma.com.ua](mailto:info@asma.com.ua)  
[info@asma-pribor.ru](mailto:info@asma-pribor.ru)  
<http://www.asma-pribor.ru>  
[www.asma-pribor.com](http://www.asma-pribor.com)  
[www.asma.com.ua](http://www.asma.com.ua)