



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**

ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Прессы испытательные ПСУ

Прессы лабораторные испытательные ПСУ-10, ПСУ-125, ПСУ-250 предназначены для статических испытаний стандартных образцов строительных материалов на сжатие, а также испытание кирпича на поперечный изгиб.

Технические характеристики

Параметры	ПСУ-125	ПСУ-250
Наибольшая предельная нагрузка, кН	125	250
Диапазоны измерения нагрузки, кН:	0...50 0...125	0...100 0...250
Пределы допускаемой погрешности измерения, % от измеряемой величины	2	2
Скорость перемещения рабочего цилиндра, мм/мин	20	20
Рабочий ход поршня, мм	50	50
Диаметр рабочего цилиндра, мм		
Размеры опорных плит, мм	440 x 400	500 x 500
Наибольшее расстояние между опорными плитами, мм	800	1000
Расстояние между колоннами, мм	470	
Габаритные размеры, не более, мм	2200 x 1100 x 2000	2100 x 900 x 2175
Параметры питания		380 В, 50 Гц
Масса, не более, кг	2100	3530

**Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.**

**Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6**

**E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua**