



ООО ПТП «АСМА-Прилад»

27500, Україна, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Чубаря, 33 -Б,
E-mail: info@asma.com.ua http://asma.com.ua тел./факс: 05-236-7-15-00, 05-236-7-08-81, 05-236-7-08-83

Пресс горизонтального действия ПГ-50



Пресс состоит из :

- Станины (1) ;
 - Масляной станции 250 бар (2) с регулятором нагружения от 0 до 50 кН (3), усилие нагрузки отображается на электронном блоке (4) с погрешностью $\pm 2\%$. Станция оснащена аварийным клапаном по усилию.
 - Гидроцилиндра (5);
 - Неподвижной опоры (6);
 - Ползуна (7);
 - Защитный кожух;
 - Электрошкаф (8);
- Ползун и опора имеют крепление для быстросъемных приспособлений, губок (пуансон матриц).

По требованию заказчика пресс можно оснастить:

- Электронным датчиком перемещения
- Электронным блоком усилия перемещения с возможностью подсоединения к ПК.

Технические характеристики

Наименование	Параметры
Максимальное усилие , кН	50
Регулировка неподвижной опоры, мм	150
Ход ползуна, мм	100
Регулировка усилия, кН	0-50
Максимальное давление в системе, бар	250
Питание, В	380
Максимальная мощность, кВт	2

Технические характеристики могут быть изменены по ТЗ заказчика.

Оснастка изготавливается согласно ТЗ заказчика.