



Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



ОПТИМЕТР ИКГ



Оптиметр на горизонтальном штативе ИКГ предназначается для измерения наружных и внутренних линейных размеров методом сравнения измеряемого изделия с концевыми мерами, калибрами или деталями-образцами. В частности, на приборе могут производиться измерения концевых плоскопараллельных мер длины (измерительных плиток), калибров, диаметров шариков, внутренних диаметров калибров и изделий и т.д.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшая длина измеряемого изделия	300 мм
Пределы измерения внутренних размеров	13,5 – 150 мм
Цена деления шкалы	0,001 мм
Расход шкалы	±0,1 мм
Погрешность показаний при измерении наружных размеров	±0,0003 мм
Погрешность показаний при измерении внутренних размеров	±0,001 мм
Габарит прибора	600 x 400 x 340 мм
Вес прибора	40 кг

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua