

ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



КАМЕРА СОЛЯНОГО ТУМАНА КСТ – 2



Камера КСТ-2 предназначена для испытаний образцов в условиях атмосферы нейтрального или кислого соляного тумана (ГОСТ 9054-75, ГОСТ 9308-85, ГОСТ 9401-89 и др.), с целью определения коррозионной стойкости.

Изделие позволяет производить ускоренные испытания консервационных и антикоррозионных составов, смазочных материалов, лакокрасочных покрытий, гальванопокрытий, изделий тропического исполнения и др.

Установка оснащена ультразвуковым генератором тумана, гидрозатвором, исключающим сообщение рабочего объема камеры с окружающей средой, автоматическим терморегулятором, обеспечивающим бесступенчатое регулирование температуры и поддержание ее с погрешностью $\pm~2^{\circ}\mathrm{C}$, бесступенчатое регулирование водности в диапазоне 1-2,5 мл/ч.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные технические характеристики				
Напряжение питания, В	220			
Частота питающей сети, Гц	50			
Потребляемый ток: не более, А:	2			
Дисперсность соленого тумана, мкм	110			
Водность (диам. воронки 100 мм), мл/ч	12,5			
Макс, температура (при внешней 20°C), °C	40			
Емкость бака для хранения раствора, л	10			
Количество образцов размером 100x100 мм	42			
*Размеры испытательной камеры: - диаметр, мм - высота, мм	560 450			
Масса, кг	80			
*Габаритные размеры: - длина, мм - ширина, мм - высота, мм	960 620 900			

. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1.Камера - 1 шт. 2.Техническая документация - 1 компл.

* Размеры могут быть изменены по требованию заказчика

Тел./факс: (05236) 7-15-00, 7-08-81, 7-08-83. Адресса: 27507, Кіровоградська обл.,

м.Світловодськ,

вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua info@asma-pribor.ru http://www.asma-pribor.ru www.asma-pribor.com www.asma.com.ua