



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ХОЛОДИЛЬНА КАМЕРА НХТ-10



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ
щодо поставки низькотемпературної
холодильної камери

Призначена для температурних випробувань різних матеріалів при низьких температурах, а також зберігання продуктів в широкому діапазоні нижче наведених температур .
Гарантія 12 місяців з вводу в експлуатацію.

Основні характеристики низькотемпературної холодильної камери	Характеристики та параметри низькотемпературної холодильної камери
1. Конструкція	горизонтальна низькотемпературна камера (типу „прилавок“)
2. Корисний об'єм охолоджуючої камери, л	15
3. Межі автоматичного регулювання та підтримування температур, °С	від -20 до -60
4. Відхилення температур, С	±2
5. Потужність, що споживається, Вт	250
6. Габаритні розміри, мм: ширина довжина висота	400 750 530
7. Енергоживлення, В/Гц	220/50
8. Маса, кг	40
9. Індикація заданих та дійсних параметрів температури в камері	має
10. Холодоагент	Екологічно чистий холодоагент R134; R744 дозволений міжнародними стандартами
11. Автоматичне підтримування заданих параметрів температури	електронний блок автоматичного управління
12. Вимоги до охолоджувальної камери	зручна для дезінфекції та вироблена з нержавіючої сталі
13. Аварійна сигналізація	має
15. Технічні умови	ТУ У 33.1-19133152-005-2004

**Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6**

**E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua**