



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



НК 1

НАКОНЕЧНИКИ АЛМАЗНЫЕ НК 1 - ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Алмазный наконечник НК-1 (0,60 ст.) используется в составе стационарных твердомеров для измерения твёрдости металлов и сплавов.

Наконечники НК 1 алмазные имеют рабочую поверхность в виде конуса, изготовлены в соответствии с ГОСТ 9377-81, прошли первичную поверку при выпуске из производства

по ГОСТ 8.044-80.

Наконечники предназначены для измерения твёрдости металлов и сплавов стационарными твердомерами по методу Роквелла, могут иметь каратность от 0,12 до 0,80 ст.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ НАКОНЕЧНИКА НК-1 0,61-0,80 СТ.

Исполнение	НК 1
Диапазон каратности	0,61-0,80 ст.
Марка	алмаз синтетический марки Va (ТУ 47-12-88)
Масса	14 г
Габариты	26*Ø10 мм
Гарантия	1 год

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua