



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



МИКРОСКОП МПБ-3

Микроскоп МПБ-3 предназначен для измерения отпечатка (лунки), образуемого на поверхности различных металлов при определении твердости по методу Бринелля.

Микроскоп должен эксплуатироваться при нормальных климатических условиях по ГОСТ 15150-69 (температура — плюс $(25 \pm 10)^\circ\text{C}$, относительная влажность воздуха 45—80%, атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.)).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование, единица измерения	Величина по ТУ	
	объектив 4 ^x	объектив 2 ^x
Максимальный диаметр измеряемого отпечатка, мм	3,5	7,0
Цена деления, мм	$0,02 \pm 0,0025$	$0,04 \pm 0,005$
Поле зрения, мм, не менее	4,5	9,0
Увеличение, крат	$50 \pm 2,5$	$25 \pm 1,2$
Предел допустимой абсолютной погрешности, мм:		
на диапазоне измерений 0-1,5 (на любом интервале)	$\pm 0,006$	
на диапазоне измерений 0-3,0 (на любом интервале)	$\pm 0,012$	
на диапазоне измерений 0-3,5 (на любом интервале)	$\pm 0,02$	
на диапазоне измерений 0-2,0 (на любом интервале)		$\pm 0,01$
на диапазоне измерений 0-7,0 (на любом интервале)		$\pm 0,02$

4

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua