



Производственно-техническое частное предприятие

"АСМА-Прибор"

27500, Украина, Кировоградская обл., г. Светловодск, ул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua <http://asma-pribor.com.ua> тел./факс: (05236) 7 15 00, 7 08 81, 7 08 83

Инструментальный микроскоп STM 505



Технические данные:

Модель	STM 505
Код	531-112
Размер предметного стола	96 × 96 мм
Размер стекла	152 × 152 мм
Рабочий ход	25 × 25 мм
Дискретность микрометра	2 мкм (механический)
Точность измерения	≤ 5 мкм
Мах высота образца	115 мм
Мах вес образца	2 кг
Мах увеличение	150 [×] (Ø 0,13мм) (15 [×] окуляр + 10 [×] объектив)
Min увеличение	20 [×] (Ø 6,5мм) (10 [×] окуляр + 2 [×] объектив)
Стандартное увеличение	30 [×] (Ø 6,5мм) (15 [×] окуляр + 2 [×] объектив)
Рабочее расстояние	67 мм

Окуляр	Монокуляр (регулируемый диоптрий), угол 30°
Окуляр с угломерной шкалой	Диапазон 360°; градуировка 1°
Цена деления нониуса угломерной шкалы	6'
Шкала	90°
Освещение	Вольфрамовая лампа (24 В, 2 Вт), яркость регулируется
Источник питания	АС 90В / 240В, 60Гц / 50Гц
Габаритные размеры	415×315×420 мм
Размер упаковки	210×333×391 мм
Вес брутто/нетто	18 кг / 14 кг

Стандартный комплект поставки:

Приспособление	Код	Приспособление	Код	Приспособление	Код
Окуляр 15 [×]	531-522	Объектив 2 [×]	531-602	Защитный чехол	531-911
Механический микрометр STM 505	531-752	Руководство по эксплуатации	STM 505		

Дополнительно:

Приспособление	Код	Приспособление	Код	Приспособление	Код
Окуляр 10 [×]	531-512	Объектив 5 [×]	531-612	Объектив 10 [×]	531-622
Стол вращения RTO	581-501	Концевая мера 25 мм	531-719	Лампа отраженного освещения встроенная	531-822