



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



ОЛ-800 (ИС-43)



Оптическая линейка предназначена для измерения отклонений от прямолинейности и плоскостности рабочих поверхностей поверочных линейек, плит всех классов точности и типоразмеров; поверхностей направляющих станков, образующих валов длиной свыше 1000 мм. и пр.

•Малая чувствительность линейки к температурным и механическим деформациям позволяет производить измерения в цеховых условиях с высокой степенью точности.

•Прибор «оптическая линейка» введен в «Государственную поверочную схему для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности» (см. ГОСТ 8.420-2002) как рабочий эталон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

•

Наименование основных параметров

ИС-36М

ИС-43

Пределы измеряемых отклонений поверхности от прямолинейности и плоскостности, мм:

$\pm 0,4$

$\pm 0,2$

Пределы длин измеряемых поверхностей, мм.

200 - 1600

200 - 800

Цена деления шкалы отсчетного устройства, мм

0,001

0,0005

Общее увеличение прибора, крат.

30

60

Пределы допускаемой погрешности прибора, мм.

$\pm (0,001 + 0,1/h.)$

где h —

измеряемое отклонение в мм

$(0,0005 + 0,1/h.)$

**Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6**

**E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua**