



Производственно-техническое частное предприятие

"АСМА-Прибор"

27500, Украина, Кировоградская обл., г. Светловодск, ул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua <http://asma-pribor.com.ua> тел./факс: (05236) 7 15 00, 7 08 81, 7 08 83

Цифровой горизонтальный профильный проектор РН400-3015 Ø 400 мм



Особенности:

1. Подъемный механизм с поперечной роликовой направляющей и прецизионным винтовым приводом;
2. Матовый экран для четкого изображения и пыленепроницаемости;
3. Контурное и внешнее освещение, регулируемое, для различных работ с образцами;
4. Светодиодная подсветка для обеспечения точности измерения;
5. Оптическая система высокого разрешения с четким изображением (увеличение погрешности составляет менее 0,08%);
6. Мощный вентилятор с двухосевой системой охлаждения;
7. Блок обработки данных DP400 для осуществления быстрого и точного 2D-измерения;
8. Встроенный мини-принтер для печати и сохранения данных;
9. Стандартный объектив 10^x, дополнительные объективы: 5^x, 20^x, 50^x, 100^x, поворотный стол, ножной переключатель, зажим и т. д.

Спецификация:

Наименование	Цифровой горизонтальный профильный проектор Ø 400 мм
Модель	PH400-3015
Код	512-400
Размер рабочего стола	455×126 мм
Перемещение рабочего стола	300×150 мм
Фокусировка	120 мм
Точность	$\leq 3 + L / 200$ (мкм), где L – измеряемая длина в мм
Дискретность	0,0005 мм
Вес детали	15 кг
Экран проектора	Ø 412 мм, диапазон измерения $\geq \text{Ø } 400$
	Диапазон вращения 0 ~ 360°; разрешение: 1' или 0,01°, точность 6'
Цифровое считывание данных	DP400 (510-340) Многофункциональное цветное LCD цифровое считывание данных
Освещение	Лампа LED для контурного освещения 3.2 В / 10 Вт Лампа LED для внешнего освещения 220 В / 130 Вт
Рабочая среда	Температура 20°C $\pm$ 5°C, влажность: 40% -70% RH
Источник питания	АС 110 В/60 Гц; 220 В/50 Гц, 200 Вт
Габаритные размер	1099×1455×633 мм
Размер упаковки	1157×1355×653 мм
Вес брутто / нетто	350 / 300кг

Дополнительные объективы:

Увеличение	5 ^x	10 ^x	20 ^x	50 ^x	100 ^x
Поле зрения	Ø 80 мм	Ø 30 мм	Ø 15 мм	Ø 6 мм	Ø 3 мм
Рабочее расстояние	75 мм	75 мм	69 мм	44 мм	26 мм