



**Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника**



ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



СИСТЕМА ТЕМПЕРАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ ТИПА СТВ

Система температурних випробувань типу СТВ призначена для вивчення процесів деформування і руйнування зразків конструкційних металів в процесі нагрівання в повітряному середовищі.

Може встановлюватися на будь-які типи розривних та інших випробувальних машин.



ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТВ

Параметр		2-х зонні	3-х зонні
		Значення	Значення
1. Діапазон робочих температур, °C:		від 250 до 600 від 250 до 1100	від 250 до 600 від 250 до 1100
2. Похибка підтримки температури на зразку, з термопарами типу:	ТПП, °C:	± 0,5	± 0,5
	ХА, °C:	± 2	± 2
3. Час досягнення сталої температури, не більше, хв.: від 100 до 600°C / вище 600°C		~50 / ~100	~50 / ~100
4. Потужність, не більше, кВт		2,0 - 4,0	2,0 - 5,0
5. Кількість зон нагрівання		2	3
6. Розмір робочого простору, не менше, мм.: Діаметр, висота		Ø = 74 H = 200	Ø = 70 H = 300
7. Габаритні розміри, не більше, мм.: зовнішній діаметр, висота		Ø = 250 H = 350	Ø = 300 H = 500
8. Вага, не більше, кг.:		10	15
9. Гарантійний термін служби, не менше, год:		8500	8500

КОМПЛЕКТАЦІЯ КОНСТРУКТИВУ

Варіант комплектації	Корпус		Термопари		Вихід на ПК	Кронштейн кріплення до Р/М	Пусконаладка на тер. Замовника	Кріплення зразка	Ексетен зометр
	Метал.	Нерж. сталь	ХА	ТПП					
2-х зонні:									
СТВ-2-1100-1	-	+	-	3 шт.	+	+	+	+	-
СТВ-2-1100-1А	-	+	-	3 шт.	+	+	+	+	+
СТВ-2-1100-2	+	-	2 шт.	-	-	+	+	+	-
3-х зонні:									
СТВ-3-1100-1	-	+	-	3 шт.	+	+	+	+	-
СТВ-3-1100-1А	-	+	-	3 шт.	+	+	+	+	+
СТВ-3-1100-2	+	-	2 шт.	1 шт.	-	-	+	+	-

СТВ 2-х зонна оснащується трьома термопарами: дві – регулюючі, одна – контролююча типа ХА або ТПП. СТВ 3-х зонна оснащується трьома регулюючими термопарами.

При необхідності встановлення високотемпературного екстензометру, конструктив СТВ оснащується необхідними кріпленнями та екстензометром.

Виробник: «АСМА-Прилад», Україна.

Срок виготовлення – 60 днів.

Гарантія – 12 місяців.

Післягарантійне обслуговування.

**МОЖЛИВЕ ВИГОТОВЛЕННЯ СТВ
ЗГІДНО ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ЗАМОВНИКА**

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б



E-mail: info@asma.com.ua
www.asma.com.ua



<https://www.youtube.com/asmapriborsvet>



<https://www.instagram.com/asmapribor>



<https://www.facebook.com/asma.pribor>