

Станок для нанесения концентратора на образцы для испытаний с падающим грузом |

www.asma.com.ua

Описание

NSTM401C Оборудование для нанесения надрезов предназначено для выполнения пробоподготовки, а именно нанесения концентраторной метки на металлическом образце, используемом для испытания на копрах свободного падения. Имеет гидравлический привод с электронным управлением. Перемещение цилиндра контролируется электромагнитным клапаном. Оснащенный концевым выключателем, он автоматически останавливается, когда глубина надреза достигает заданного значения. Пресс-штамп изготовлен из инструментального сплава W18Cr4V с повышенной износостойкостью и длительным сроком службы. Станок также может быть применен для выравнивания образца стальной трубы. Упрощает работу лаборатории и отличается высокой стабильностью и эффективностью



Стандарты

ASTM E436-03<Standard Test Method for Drop-Weight Tear Tests of Ferritic Steels>

API RP*5L3-96<Испытания на копре с падающим грузом трубопроводов>

Характеристики

Модель	NSM401C
Нагрузка	1000kN
Размер образца	(305±5) x (6.2±1.5) x (3~40)
Тип протяжки	V образная, 5мм глубина, 45°±2 ° r=0.025мм
Ход поршня	120мм
Расстояние между колоннами	410мм
Диаметр колонн	φ100мм
Расстояние на сжатие	230мм
Способ загрузки	Гидравлическая загрузка
Maximum hydraulic pressure	16MPa
Объём гидравлического масла	38 л
Тип гидравлической жидкости	L-HM46 Гидравлическое масло либо аналог (приобретает заказчик)
Питание	3-фазы 5-жил, 380V±10% 10A 2кВт 50Гц
Габариты (Д x Ш x В)	1300×420×1460мм
Вес	900кг

АСМА-ПРИБОР

27507 г.Светловодск, Кировоградской обл.
Украина

+05236 7-15-00 Fax: +05236 7-08-81 050 166 50 56
Email: info@asma.com.ua www.asma.com.ua