



Лабораторне обладнання
Реалізація
Ремонт
Модернізація
Виготовлення обладнання за ТЗ замовника

ТОВ ВТП "АСМА-ПРИЛАД"



Стойка С-I, стойка С-II

Описание и применение стойка для головок С-I, стойка для головок С-II:



Стойка для головок С-I (СI, С I, С1, С 1, С-1, с-і, сі, с і, с-1, с1, с 1), стойка С-II (СII, С II, С2, С 2, С-2, с-іі, сіі, с іі, с-2, с2, с 2).

Стойка для измерительных головок С-I предназначена для установки индикаторных головок с ценой деления менее 0,0005 мм;

Стойка для измерительных головок С-II предназначена для установки индикаторных головок с ценой деления 0,001-0,005 мм и размещения на них измерительных приспособлений и устройств различного назначения при измерении линейных размеров и отклонений форм. Контролируемое изделие устанавливается на столе стойки, ИГ укрепляют в кронштейне, перемещающемся вдоль колонки основания стойки

Основной диаметр отверстия под измерительную головку 28 мм, дополнительный – 8 мм.

Пример обозначения стойки типа С-II с отверстием под измерительную головку Ø28 мм при заказе: Стойка С-II-28 ГОСТ 10197-70.

Технические характеристики стойка для измерительных головок С-I, стойка для измерительных головок С-II:

Тип	Стойка С-I	Стойка С-II
Вылет измерительной головки, мм	75	85
Диаметр колонки, мм	70	50
Пределы измерений по высоте, мм	0-160	0-160

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-6

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua