



Катетометр В-630 описание и применение:

Катетометр В-630 предназначен для бесконтактное измерение вертикальных координат изделий, расположенных в местах, труднодоступных для непосредственного измерения.

Принцип действия катетометра В-630:

Принцип работы прибора основан на сравнении измеряемой длины (расстояния между двумя точками объекта) с миллиметровой шкалой прибора путём последовательного визирования визирной трубой на начало и конец измеряемого отрезка.

Катетометр В-630 технические характеристики:

Предел микрометрической подачи каретки по вертикали - не менее 5 мм

Увеличение визирной трубы для расстояния, равного 1 м от объектива трубы до объекта измерения - 3,9

Увеличение визирной трубы, установленной на бесконечность - 15,4

Диаметр выходного зрачка - 2,9 мм

Удаление выходного зрачка - 16,2 мм

Предел допускаемой погрешности - не более $\pm(10+(L/100))$ мкм, где L - интервал расстояний от переднего торца объектива трубы до объекта измерения в мм.

Предел измерения по вертикали - 0...630 мм

Интервалы расстояний от защитного стекла до объекта:
- с насадочными линзами-280...480; 420...810; 700...1810 мм;
- без насадочных линз - от 1810 мм до бесконечности
Поворот колонки вокруг оси - 0...360°

Цена наименьшего деления отсчетного устройства - не более 0,01 мм

Цена деления амплитуды круглого уровня - 5'

Установленный полный ресурс - не менее 15000 ч

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
<http://www.asma-pribor.ru>
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua

