WDS – 0.5,1,2,5

Серия WDS с цифровым дисплеем серии UTM подходит для испытаний на растяжение, испытания на сжатие неметаллических материалов, таких как бумага, резина, пластик, кабельная проволока, нить, тонкие пленки, адгезивы, пена, упаковка, композитный материал, пластиковый профиль, пружина и т. д. Он также может выполнять другие тесты, такие как изгиб, сдвиг, шелушение, трение, испытание на прокол путем добавления дополнительных принадлежностей. Он соответствует стандартам GB, ISO, JIS, DIN, ASTM Это идеальная испытательная машина для отдела контроля качества, научных исследований, университетов и колледжей, промышленных и горнодобывающих предприятий.

Комплект поставки

- Высокоточный тензодатчик: American Celtron
- Серводвигатель переменного тока: Японский Panasonic
- Контрольная карта и дисплей
- Плоский захват
- Сжатые пластины
- Инструменты и кабели

Технические характеристики

Модель / Наименование	WDS-0.5	WDS-1	WDS-2	WDS-5
Наибольшая предельная нагрузка, кН	0.01- 0.5	0.02- 1	0.04- 2	0.10- 5
Точность силы	±1% от применяемой силы			
Точность измерения перемещения, мм	0.01			
Диапазон тестовой скорости	0.1мм/мин- 500мм/мин, серво двигатель			
Диапазон перемещения,мм	600			
Требования к питанию	1 фаза, 220В±10%, 50 Гц			
Требование к помещению	Температура в лаб,～40°, относительная влажность <80%			
Габариты,мм	530×270×1450			
Вес, кг	150			

Тел./факс: (05236) 7-15-00,
7-08-81, 7-08-83.
Адреса: 27507,
Кіровоградська обл.,
м.Світловодськ,
вул. Чубаря, 33-б

E-mail: info@asma.com.ua
info@asma-pribor.ru
http://www.asma-pribor.ru
www.asma-pribor.com
www.asma.com.ua